SEZNAM MÍSTNOSTÍ

OZN	MÍSTNOST	PLOCHA	ÚPRAVA POVRCHÙ PODLAH	STÌN
101	VSTUP	19,35	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. SOKL V-0,1 M
102	KNIHOVNA	364,40	KRYTINA PVC	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. SOKL V-0,1 M
103	WC ÄENY	4,20	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA,POÄLÁBEK	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. OBKL V-2,0 M
104	WC MUÄI	4,25	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA,POÄLÁBEK	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. OBKL V-2,0 M
105	KANCELÁØ ZPRACOVÁNÍ DAT	9,55	KRYTINA PVC	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,PODLAH. PVC LI?TA
106	ÚKLID	1,15	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA,POÄLÁBEK	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. OBKL V-2,0 M
107	KANCELÁØ VEDOUCÍ	12,80	KRYTINA PVC	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,PODLAH. PVC LI?TA
108	CHODBA	6,45	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. SOKL V-0,1 M
109	?ATNA	7,85	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. SOKL V-0,1 M
110	SANITÁRNÍ ZAØÍZENÍ	4,55	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA,POÄLÁBEK	KER. OBKLAD V. 2,0 M DO PVC LI?T
111	VSTUP ZAMÌSTNANCI	10,60	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. SOKL V-0,1 M
112	KANCELÁØ PØÍJEM	12,10	KRYTINA PVC	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,PODLAH. PVC LI?TA
113	SKLAD KNIH	51,60	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. SOKL V-0,1 M
114	SCHODI?TÌ BYT	4,20	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. SOKL V-0,1 M
115	SCHODI?TÌ, VÝTAH	35,10	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. SOKL V-0,1 M
116	WC IMOBILNÍ	4,05	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA,POÄLÁBEK	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. OBKL V-2,0 M
117	INFORMAÈNÍ CENTRUM	33,90	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. SOKL V-0,1 M
118	KUCHYÒKA	3,65	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA	KER. OBKL.V-0,6 M-KUCH.LINKA
119	EXPOZICE	46,60	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. SOKL V-0,1 M
120	SKLAD	14,70	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. SOKL V-0,1 M
121	ÚKLID	2,80	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA,POÄLÁBEK	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. OBKL V-2,0 M
122	WC	4,35	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA,POÄLÁBEK	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. OBKL V-2,0 M
123	ROZVODNA SLABOPROUD	5,45	KERAMICKÁ DLAÄBA DO LEPIDLA,POÄLÁBEK	?TUKOVÁ OMÍTKA VÁP.,KER. SOKL V-0,1 M

VÝPIS OCELOVÝCH PRVKÙ

OZNAÈ.	PRVEK	DÉLKA	JM. HMOTNOST	HMOTNOST	KS	CEL. HMOTNOST
1	OC. NOSNÍK I 160	2600 mm	17,90 kg/m	46,54 kg	2	93,08 kg
2	OC. NOSNÍK I 200	5150 mm	26,20 kg/m	134,93 kg	2	269,86 kg
3	OC. NOSNÍK I 160	3150 mm	17,90 kg/m	56,39 kg	2	112,78 kg
4	OC. NOSNÍK I 160	3150 mm	17,90 kg/m	56,39 kg	2	112,78 kg
5	OC. NOSNÍK I 160	2200 mm	17,90 kg/m	39,38 kg	7	257,66 kg
6	OC. NOSNÍK I 160	2100 mm	17,90 kg/m	37,59 kg	3	112,77 kg
7	OC. NOSNÍK I 160	3500 mm	17,90 kg/m	62,65 kg	3	187,95 kg
8	OC. NOSNÍK I 200	5800 mm	26,20 kg/m	151,96 kg	1	151,96 kg
9	OC. NOSNÍK I 160	3250 mm	17,90 kg/m	58,18 kg	3	174,54 kg
10	OC. NOSNÍK I 160	2400 mm	17,90 kg/m	42,96 kg	3	128,88 kg
11	OC. NOSNÍK I 240	11600 mm	36,20 kg/m	419,92 kg	1	419,92 kg
12	OC. NOSNÍK I 160	2200 mm	17,90 kg/m	39,38 kg	3	118,14 kg
13	OC. NOSNÍK I 160	2300 mm	17,90 kg/m	41,17 kg	3	123,51 kg
14	OC. NOSNÍK I 240	8800 mm	36,20 kg/m	318,56 kg	2	637,12 kg
15	OC. NOSNÍK I 240	8300 mm	36,20 kg/m	300,46 kg	2	600,92 kg
16	OC. NOSNÍK I 160	6000 mm	17,90 kg/m	107,40 kg	3	322,20 kg
17	OC. NOSNÍK I 160	6350 mm	17,90 kg/m	113,67 kg	3	341,01 kg
18	OC. NOSNÍK I 160	1700 mm	17,90 kg/m	30,43 kg	3	91,29 kg
19	OC. NOSNÍK I 160	2200 mm	17,90 kg/m	39,38 kg	4	157,52 kg
20	PODLOÄKY P5	200/200 mm	39,24 kg/m2	1,57 kg	76	119,32 kg
21	OC. NOSNÍK I 160	2200 mm	17,90 kg/m	39,38 kg	1	39,38 kg
22	OC. NOSNÍK I 160	2300 mm	17,90 kg/m	41,17 kg	1	41,17 kg
23	OC. NOSNÍK I 160	2450 mm	17,90 kg/m	43,86 kg	3	131,58 kg
CELKEM						4745,31 kg

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OBVODOVÉ ZDIVO Z BLOKÙ POROTHERM 44 P+D RESP. 40 P+D, P 10, NA MVC 2,5
- VNITØNÍ NOSNÉ ZDIVO Z BLOKÙ POROTHERM 30 P+D, P 10, NA MVC 2,5
- VNITØNÍ NOSNÉ ZDIVO Z BLOKÙ POROTHERM 24 P+D, P 10, NA MVC 2,5
- ZDIVO PØÍÈEK Z BLOKÙ POROTHERM 11,5 P+D, 6,5 P+D (PK-CD 2 TL. 100 (150)) MM, P15, NA MVC 5
- ZDIVO VÝTAHOVÉ ?ACHTY VÝTAHU SKLADU A DOZDÍVKY Z CP, P 10, NA MVC 5
- NOSNÉ ZDIVO VÝTAHOVÉ ?ACHTY OSOBNÍHO VÝTAHU Z BETONOVÝCH TVÁRNIC MERIT S NÁSLEDNÝM ZALITÍM BETONEM B20

POZNÁMKA

-REPLIKA STÁVAJÍCÍHO SCHODI??OVÉHO ZÁBRADLÍ BUDE POUÄITA VE III. NP K ODDÌLENÍ SCHODI??OVÉHO PROSTORU A HLAVNÍ CHODBY
-REPLIKA MADLA BUDE POUÄITA PO OBOU STRANÁCH NOVÉHO SCHODI?TÌ (VIZ. FOTODOKUMENTACE)

(E1) -VNITØNÍ DÌLÍCÍ KONSTRUKCE WC (MÍSTNOSTI È. 103, 104) Z DØEVOTØÍSKOVÝCH DESEK TL. 32MM, NAPØ. ELMAPLAN S-32, PLOCHA 11,60 M2 S OSAZENÍM DVEØÍ - 4KS

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ÄE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POÄADOVANÝ STANDART A V NABÍDCE MÙÄE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU

Kreslil:	ALLPLAN	
Zpracoval:	SKÁLA FRANTI?EK	
Zodp. projektant:	BEÈIÈKA MILAN	
Hlavnø projektant:	ING. SHEJBAL B.	
Technickß kontrola:	ING. SHEJBAL B.	
Region: PARDUBICKÝ	Pov. úřad: CHRUDIM	Obec: HEØMANÙV MÌSTEC
Investor: MÌSTO HEØMANÙV MÌSTEC		
Akce: MULTIFUNKÈNÍ CENTRUM V HEØMANOVÌ MÌSTCI NÁMÌSTÍ MÍRU È.P. 288,286		
Objekt: SO-01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU è.p. 288,286		
Obsah: PÙDORYS I. NP		

OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INÄENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ÈINNOST Äiřkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 465 520 911, fax: 465 423 935 e-mail: INFO@OPTIMA-VM.CZ

Stupeò:	RDS
Zak. è.:	2326-08-4
Arch. è.:	1726
Datum:	02.2008
Formßt:	15xA4
Mì?.: 1:50	Èøs. p°øl. výkresu ST.6
Kóty: MM	